

INSTALLATION INSTRUCTIONS









STARPOWER STARPOWER WIDE

Note: All pictures shown are
StarPower

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHERENTS.
DISCONNECT POWER PRIOR TO ANY INSTALLATION.
DEBRANCHEZ LE COURANT AVANT TOUTE INSTALLATION.
CAP ALL WIRING CONNECTIONS WITH UL APPROVED WIRE CONNECTORS.
COUVRIR TOUTES LES CABLES AVE DES CONNECTIONS APPROUVES (UL).
VERIFY SUPPLY VOLTAGE MEETS LUMINAIRE LABEL SPECIFICATIONS.
VERIFIEZ QUE LA TENSION SOIT COMPATIBLE AVEC LES CARACTERISTIQUES DU LUMINAIRE MARQUE SUR LETIQUETTE.
ALLOW FIXTURE TO COOL BEFORE TOUCHING HEATSINK OR LIGHT SOURCE.
LAISSEZ LE PROJECTEUR REFOIDIR AVANT DE TOUCHER LE RADIATEUR OU LA SOURCE DE LUMIERE.
DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR MAKE REPAIRS INSIDE LUMINAIRE.
NE PAS TENTER DOUVIRIR OU DE FAIRE DES REPARATINS A L'INTERIEUR DU LUMINAIRE.
AVOID DIRECT VIEWING OF LIGHT SOURCE.
EVITEZ DE REGARDER DIRECTMENT LA SOURCE LUMINEUSE.
THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.
CE PRODUIT DOIT ITRE INSTALLE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE.
SUITABLE FOR UNDER-CABINET MOUNT.
ADAPTE POUR SOUS-CABINET MOUNT.
SUITABLE FOR DAMP LOCATION.
ADAOTE POUR DES ENDROITS HUMIDES.
SUITABLE FOR CONTINUOUS ROW MOUNTING.
ADAPTE POUR CONTINUE ROW MONTAGE.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Individual Pendant Mount (ACxxx)




INSTALLATION INSTRUCTIONS

Individual Surface Mount (SM)




1

Power must be turned off prior to disconnecting or reconnecting fixture.




2

Each fixture comes with 2 surface mount brackets. Loosen set screws to move brackets to desired location. Tighten set screw to lock bracket in place.



3


Connect fixture cord to building mains



Wire Colors (standard)
Black Hot
White Neutral
Green Ground
Purple + Dim (0-10v)
Gray - Dim (0-10v)


4

Secure fixture to structure with 4 screws.



5

Restore power



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Individual Rotational Mount (RM)

